



KLINGSPOR

Totalfix[®]
FERRAMENTAS


ESTRUTURA:

| | |
|------------------------------|---|
| Grão | Óxido de Alumínio Zircônio |
| Costado da lixa | Algodão |
| Prato | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Formato | Convexo 12° |
| Tamanho do grão | 40, 60 e 80 |
| Aplicação de material | Metal universal |
| Vantagens | Desbasta as superfícies a uma elevada taxa por unidade de tempo; Tipo convexo é usado com alta eficiência em ângulo de 15-25°. |




SMT 619

CAMPOS DE APLICAÇÃO:



Metal
Universal



TAMANHOS DISPONÍVEIS:

| Ø x Furo (mm) | Formato | Grãos | Vel. Máxima (m/s) | Máx.Rotações RPM (1/min) | Embalagem PÇ |
|---------------|---------|-------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 115 x 22 | | 40 | 80 | 13.300 | 10 |
| | | 60 | | | |
| | | 80 | | | |

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS PERIGOS:



Usar respirador



Óculos de proteção



Protetor auditivo



Usar luvas



Leia as instruções



FEDERATION • OF • EUROPEAN
PRODUCERS • OF • ABRASIVES



Organização para Segurança
de Abrasivos

Disco Flap SMT 619

Disco universal para trabalhar em todos os tipos de metais, em especial superfícies.

Ex. de especificação: Disco Flap SMT619 - 115 x 60