



KLINGSPOR

Totalfix[®]
FERRAMENTAS

ESTRUTURA:

Grão	Óxido de Alumínio Zircônio
Costado da lixa	Policoton
Prato	Fibra de vidro
Formato	Convexo 12°
Tamanho do grão	36, 40, 50, 60, 80 e 120
Aplicação de material	Aço inoxidável e aço de alta liga
Vantagens	Grande solidez de seu respaldo de fibra de vidro e ótima quantidade de lâminas de zircônio; e Desbasta as superfícies a uma elevada taxa por unidade de tempo.




SMT 624


CAMPOS DE APLICAÇÃO:



Aço inoxidável



Aço



TAMANHOS DISPONÍVEIS:

Ø x Furo (mm)	Formato	Grãos	Vel. Máxima (m/s)	Máx. Rotações RPM (1/min)	Embalagem PÇ
115 x 22	Convexo 12° 	36 a 120	80	13.300	10
180 x 22				8.500	

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS PERIGOS:



Usar respirador



Óculos de proteção



Protetor auditivo



Usar luvas



Leia as instruções

Disco Flap SMT 624

Disco indicado para trabalhar em aço, aço inoxidável e super ligas. Ideal para afiar peças.

Ex. de especificação: Disco Flap SMT624 - 180 x 40



Organização para Segurança de Abrasivos