


ESTRUTURA:


| | |
|------------------------------|--|
| Grão | Óxido de Alumínio Zircônio |
| Costado da lixa | Policoton |
| Prato | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Formato | Reto |
| Tamanho do grão | 24, 36, 40, 50, 60, 80 e 120 |
| Aplicação de material | Aço inoxidável e aço de alta liga |
| Vantagens | Excelente produto para preparação de superfícies de soldaduras e limpeza de oxidações em metais ferrosos; e Em superfícies metálicas onde exijam grande remoção e alta durabilidade, para aplicar no aço, aço inoxidável e aço de alta liga. |



SMT 625
CAMPOS DE APLICAÇÃO:


Aço inoxidável



Aço


TAMANHOS DISPONÍVEIS:

| Ø x Furo (mm) | Formato | Grãos | Vel. Máxima (m/s) | Máx. Rotações RPM (1/min) | Embalagem PÇ |
|---------------|---|----------|-------------------|---------------------------|--------------|
| 115 x 22 | Reto  | 24 a 120 | 80 | 13.300 | 10 |
| 180 x 22 | | 24 a 80 | | 8.500 | 5 |

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS PERIGOS:


Usar respirador



Óculos de proteção



Protetor auditivo



Usar luvas



Leia as instruções

Disco Flap SMT 625

Disco indicado para trabalhar em aço, aço inoxidável e super ligas.