



KLINGSPOR

Totalfix[®]
FERRAMENTAS

ESTRUTURA:

Grão	Óxido de Alumínio
Costado da lixa	B/C - Papel
Revestimento/Camada	Semi-aberta
Adesivo	Resina sintética
Molde de perfuração de aspiração	Sem furos, 5 furos e 6 furos
Tamanho do grão	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400 e 600.
Aplicação de material	Pintura, verniz, massa e madeira.



PS 33 BK / PS 33 CK


CAMPOS DE APLICAÇÃO:



Pintura, verniz e massa



Madeira



TAMANHO DISPONÍVEL:

Ø (mm)	Grãos	Molde de perfuração	Embalagem PÇ
125	40 a 400	Sem furos 	100
		5 furos = GLS 19 	
150	40 a 600	6 furos = GLS 3 	

MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS PERIGOS:



Usar respirador



Óculos de proteção



Usar luvas



Leia as instruções



FEDERATION • OF • EUROPEAN
PRODUCERS • OF • ABRASIVES



Organização para Segurança
de Abrasivos

Disco de Velcro PS 33 BK / PS 33 CK

Disco de velcro de alta qualidade, especialmente para processamento de tintas, esmaltes e massas de preenchimento.

Ex. de especificação: Disco de Velcro PS33CK 6 furos 150 - 60