



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de acordo com a norma DIN 6349;
- Corpo em aço de alta qualidade; e
- Capa usinada;
- Alta acurácia;
- Batimento máximo: 0,2mm; e
- Coroa e castanhas temperadas.

APLICAÇÕES:

- Furadeiras manuais, de impacto, de coluna, de bancada e pneumáticas;
- Fresadoras;
- Cabeçotes de rosqueamento; e
- Tornos e centros de usinagem.

Descrição	Capacidade (mm)	Acoplamento	Chave	Código
4P B10	0,3 - 4	B10	S0	TFP201
6P B10	0,6 - 6,5	B10	S1a	TFP202
6P B12	0,6 - 6,5	B12	S1a	TFP203
6P 3/8" x 24	0,6 - 6,5	3/8" x 24	S1a	TFP204
10P B12	1 - 10	B12	S2	TFP205
10P B16	1 - 10	B16	S2	TFP206
10P 1/2" x 20	1 - 10	1/2" x 20	S2	TFP207
13P B16	0,5 - 13	B16	S3	TFP208
13P 5/8" x 16	1 - 13	5/8" x 16	S3	TFP209
16P B16	3 - 16	B16	S3	TFP210
16P B18	3 - 16	B18	S3	TFP211
16P 5/8" x 16	1 - 16	5/8" x 16	S3	TFP212
20P B22	5 - 20	B22	S4	TFP213
26P B24	5 - 25	B24	S4	TFP214

Mandril Pesado DIN 6349 - CBIT