

MODO DE USAR

- **Para rosqueamento e usinagem pesada:**
De 5 a 8% de LUBFIX para a quantidade de água utilizada.
- **Para uso geral:**
De 4 a 6% de LUBFIX para a quantidade de água utilizada.
- **Para retífica:**
De 2 a 4% de LUBFIX para a quantidade de água utilizada.



DESCRIÇÃO

- Óleo solúvel semi-sintético especialmente desenvolvido para usinagem de metais como ferro fundido, aços carbono, aços liga inoxidáveis.
- Contém aditivos de lubricidade que lhe conferem ótimo desempenho em diversos tipos de operações de usinagem.
- É indicado especialmente para cortes em altas velocidades, onde é exigida do produto uma elevada capacidade de lubrificação e uma boa refrigeração da ferramenta de corte.

PROPRIEDADES

- Apresenta ótima capacidade de refrigeração, conferindo alta lubricidade à ferramenta de corte, proporcionando corte suave, perfeito e com excelente acabamento superficial das peças usinadas.
- Excelente característica anticorrosiva, evitando corrosão nas peças usinadas e nos equipamentos.
- Ótima resistência à degradação.
- Isento de óleo mineral, cloro, nitritos, derivados fenólicos, propiciando um descarte fácil utilizando-se de técnicas convencionais de tratamento de efluentes.

PRECAUÇÕES

Recomendamos a utilização de luvas de PVC, óculos de proteção ou protetor facial.

ARMAZENAGEM: Armazenar em temperatura ambiente

VALIDADE: 12 meses.

EMBALAGEM

Bombona Plástica 5 Litros.
Atenção: Não reutilizar a embalagem e nem tratar com lixo doméstico.

ÓLEO DE CORTE SOLÚVEL SEMI-SINTÉTICO - LUBFIX

Óleo solúvel semi-sintético especialmente desenvolvido para usinagem de metais como ferro fundido, aços carbono, aços liga inoxidáveis.

Ex. de especificação: Óleo de Corte Solúvel 5 litros